

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

F.LLI ROSSINI

Mod. TRS



Trinciasarmenti da vigneti uliveti e frutteti per trattori da 40 a 95 HP



Mulchers for vinehard , olive grove and orchard for tractors from 40 to 95 HP

www.trincia.it

Mod TRS



TRINCIASARMENTI MOD.TRS II mod TRS é caratterizzato da una notevole versalit  d'Impiego e da una ragguardevole robustezza costruttiva, dovuta anche per il telaio a doppia cassa, grazie al portello d'ispezione posteriore si possono effettuare tutte le manutenzioni (come sostituzione mazze, coltelli ecc..) Equipaggiato con coltelli universali o mazze, intercambiabili fra loro, pu  essere utilizzato per la frantumazione d'erba, potature 6/8 centimetri di diametro, sarmenti di vite, ulivo, alberi da frutto non che paglia, stocchi di mais, girasole, tabacco, soia, ecc...

Dotazioni di serie: - Portello d'ispezione, attacco a tre punti spostabile meccanicamente, protezione posteriore in lamiera, protezione anteriore con bandelle zincate, controtelaio interno pi  rinforzi saldati per una maggiore solidit , contropettine saldato, piedino di appoggio, scatola in ghisa con ruota libera, rullo livellatore regolabile in altezza, rotore con martelli o coltelli universali, Giunto cardanico.



SHREDDER MODEL TRS is a very versatile mover, thank to its adjustable rear door, we can change very easy hammers, or blades. Build with double frame, equipped with universal interchangeable blades or hammers, it can be used for grass chipping, pruning up to 6/8 cm diameter, vine runners, olive, fruit trees, straw, maize, sunflowers, tobacco, soy etc. It is very solid and reliable, thank building with high quality of materials.

Standard equipment: Rear apenable door, adjustable three-point hitching frame, rear sheet metal protection, front protection with galvanized flags, dable frame with welded reinforcements, welded counter comb, support leg, gearbox with free wheel, adjustable rear roller, rotor with hammers or universal blades, universal joint.

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello Model	 HP- CV	Larghezza di lavoro Working width cm	Peso max Max weight Kg	Coltelli Blades N�	Martelli Hammers N�
TRS 160	40 - 50	160	530	28	14
TRS 180	50 - 55	180	570	32	16
TRS 200	55 - 70	200	590	36	18
TRS 230	60 - 80	230	680	40	20
TRS 250	75 - 95	250	730	44	22

A Richiesta : Spostamento idraulico , slitte.

Optional extras : hydraulic lateral movement kit , slides.